

stabo®

Stabo-Produkte sind hochwertige Markenartikel, besonders bei nachrichtentechnischen Geräten bietet Stabo aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung ausgereifte, technische Qualität.

Das Funksprech-Gerät Stratofon F 12 ist hervorragend verarbeitet und mehrfach geprüft. Dieses Gerät müssen Sie bei Ihrem zuständigen Fernmeldeamt mit einem festen Rufzeichen anmelden. Ein entsprechendes Formular liegt jedem Gerät bei.

Technische Daten:

Transistoren	17
Integrierter Schaltkreis	1 = Spannungsstabilisator
Dioden	16
ZF-Verstärker	Keramikfilter
Modulation	AM
Schaltbare Kanäle	12
Sender	dreistufig
Empfänger	Einfachsuper
Sender + Empfänger	quarzgesteuert
Frequenzstabilität	$\pm 0,001\%$ $-20^\circ\text{C} + 50^\circ\text{C}$
Sendereingangsleistung	2 Watt
Senderausgangsleistung	0,5 Watt
NF-Ausgangsleistung	1,8 Watt
Empfängereingangsempfindlichkeit	$< 0,5\ \mu\text{V}$
Max. Leistungsaufnahme empfangen	6 Watt, 220 V
Max. Leistungsaufnahme senden	8 Watt, 220 V
Entfernung	bis 30 km
Modulationsgrad	88 %
Stromversorgung	220 V – Wechselspannung

Lieferumfang: 1 Kanal bequarzt (12 Kanäle schaltbar), Handmikrofon, Aufstellbügel, Antennenanschlußbuchse für PL-259-Stecker.

Bedienungskomfort: ANL-Schalter, Delta-Tune-Schalter, RF-Gain-Regler, Squelch, Lautstärkenregler.

Achtung:

Vor Inbetriebnahme bitte alle wichtigen Hinweise beachten!

Wichtige Hinweise:

1. Vor Inbetriebnahme muß die Antenne unbedingt angeschlossen sein, sonst könnte beim Senden ohne Antenne das Gerät Schaden nehmen. Wir empfehlen, Stabo-Antennen zu benutzen, da damit optimale Leistung gewährleistet ist.
2. Das Gerät ist für den Betrieb in der BRD zugelassen und darf mit einer Hochantenne (nicht Richtantenne) betrieben werden. Sie müssen dieses Gerät bei Ihrem zuständigen Fernmeldeamt mit einem festen Rufzeichen anmelden.
3. Für den Betrieb im Ausland sind die jeweils dort geltenden Vorschriften zu beachten.

stabo®

F 12

Schaltbild

